

X2 der XFamily

DESIGN & TECHNOLOGIE - EINE STUFE WEITER

Das **X2** ist eine Erweiterung des X1 Terminals mit einem numerischem Tasten-Pad unter dem 3 Zoll LED Screen. Hier können Sie zusätzlich für PIN-geschützte Transaktionen verschiedene Zahlenkombinationen einstellen.

Auch beim X2 sind alle Funktionen und Eigenschaften zur Anwesenheitserfassung bereits integriert, sodass Sie direkt starten können!



STÄRKEN DES X2 TERMINALS

- Unser erweitertes Modell zur Zeiterfassung mit 3 Zoll LED Screen und 10 numerischen Tasten und 6 Funktionstasten
- Kompaktheit und Robustheit vereint mit Leistungstärke, Technologie und Design
- Leicht montierbar und benötigt lediglich einen Strom- und Netzwerkanschluss
- IP55 V0 Umgebungsschutz
- Einfach über eine Web-Schnittstelle zu konfigurieren
- Sämtliche Funktionen zur Anwesenheitserfassung sind bereits integriert - alle Eigenschaften des X1 inklusive
- Ihr Gerät ist direkt einsatzfähig!

TASTENFELD

10 numerische +
6 PIN Code
Tasten

GRÖSSE

1.3×0.52×1.2 cm
(H x B x T)

GEWICHT

0,35 kg

LESEEINHEITEN

ACSIT
ACSIT HS
Mifare Classic
Mifare Desfire
Legic



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

KONSOLE

- LED Screen mit weißem, transflektiven 3 Zoll Display
- Blendfrei, auch bei starkem Lichteinfall perfekt sichtbare Anzeige
- 10 numerische Tasten
- Mehrtonsummer

VERBINDUNGEN

- 1 externer USB 2.0 Host-Anschluss für Speicherschlüssel

KOMMUNIKATIONS-ANSCHLÜSSE

- Ethernet, PoE

EINGANG/AUSGANG

- 1 Relais
- 2 potentialfreie digitale Eingänge nur für das Gate-Management
- Bis zu 2 optionale 914 NeoMAX-Erweiterungskarten, jeweils mit 1 Clk&Data-Leser, 2 Relais und 2 digitalen Eingängen

VERBRAUCH

- 300 / 500mA

AKKU

- Haupt - 4,8V 600mAh NiMh mit integriertem PTC-Schutz
- Stundenmaximalautonomie mit integriertem 125KHz;
- Taktung 3V 225mAh Knopf Lithium. CR2032 Modell

PHYSIKALISCHE DATEN

GEHÄUSE

- LURAN® SC
- IP55 V0 Umgebungsschutz: Geschützt vor Staub in schädigender Menge (staubgeschützt), Geschützt vor Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
- Abmessungen: 120 x 130 x 52 mm (H x B x T)

GEWICHT

- 350 g

UMGEBUNG

- Temperaturbereich:
- bei Betrieb: -10°..+50°
- bei Lagerung: -25°..+55°
- Luftfeuchtigkeit: 0-100% (kein Barcode)

HINWEIS: Nicht an Orten installieren, die direktem Regen oder Sonnenschein ausgesetzt sein können.