



## X3 der XFamily

### DAS FLAGGSCHIFF UNSERER GÜNSTIGEN MODELLE

Das **X3** unterscheidet sich zum X2 indem es statt eines LED Bildschirms ein modernes **grafisches Farb-Display mit Touchscreen** hat. Aus diesem Grund macht es sich besonders gut in Bereichen, die Kunden zugänglich sind und deshalb optisch ansprechend sein müssen.

Zusätzlich treffen die Vorteile von X1 und X2 genauso auf X3 zu, es ebenfalls leicht montierbar und direkt für Sie einsatzfähig.

### STÄRKEN DES X3 TERMINALS

- Unser Flaggschiff mit modernem grafischen 4,3 Zoll Farb-Display mit Touchscreen
- Unter Beibehaltung der gleichen kompakten Maße besonders intuitive Bedienung
- 10 numerischen Tasten und 6 Funktionstasten für PIN-geschützte Transaktionen
- Kompaktheit, Robustheit mit Leistungsstärke und Design
- Leicht montierbar und benötigt lediglich einen Strom- und Netzwerkanschluss
- IP55 V0 Umgebungsschutz
- Ist gänzlich via Web zu konfigurieren und zu verwalten
- Sämtliche Funktionen zur Anwesenheitserfassung sind bereits integriert - Ihr Gerät ist direkt einsatzfähig!

#### TASTENFELD

**10 numerische +  
6 PIN Code  
Tasten**

#### DISPLAY

**grafisches  
Farb-Display  
4,3" mit  
Touchscreen**

#### GRÖSSE

**1.3×0.52×1.2 cm  
(H x B x T)**

#### LESEEINHEITEN

**ACSIT  
ACSIT HS  
Mifare Classic  
Mifare Desfire  
Legic**

#### GEWICHT

**0,35 kg**





# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## KONSOLE

- LED-hintergrundbeleuchtetes 4,3 Zoll -Farbdisplay
- Resistiver Touchscreen
- Scharf definierte Bildwiedergabe sowie Anzeige der Transaktionen und Eingaben
- Mit einem einfachen Fingertipp sind Funktionen wählbar
- Numerisches Membran-Tastenfeld (12 Tasten) für PIN-geschützte Transaktionen
- Mehrtonsummer

## VERBINDUNGEN

- 1 externer USB 2.0 Host-Anschluss für Speicherschlüssel

## KOMMUNIKATIONS-ANSCHLÜSSE

- Ethernet, PoE

## NETZWERK

- Ethernet
- WLAN

## EINGANG/AUSGANG

- 1 Relais
- 2 potentialfreie digitale Eingänge nur für das Gate-Management
- Bis zu 2 optionale 914 NeoMAX-Erweiterungskarten, jeweils mit 1 Clk&Data-Leser, 2 Relais und 2 digitalen Eingängen

## VERBRAUCH

- 300 / 500mA

## AKKU

- Haupt - 4,8V 600mAh NiMh mit integriertem PTC-Schutz
- Stundenmaximalautonomie mit integriertem 125KHz
- Taktung 3V 225mAh Knopf Lithium, CR2032 Modell

## PHYSIKALISCHE DATEN

### GEHÄUSE

- LURAN® SC
- IP55 V0 Umgebungsschutz: Geschützt vor Staub in schädigender Menge (staubgeschützt), Geschützt vor Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
- Abmessungen: 120 x 130 x 52 mm (H x B x T)

### GEWICHT

- 350 g

### UMGEBUNG

- Temperaturbereich:
- bei Betrieb: -10°..+50°
- bei Lagerung: -25°..+55°
- Luftfeuchtigkeit: 0-100% (kein Barcode)

**HINWEIS:** Nicht an Orten installieren, die direktem Regen oder Sonnenschein ausgesetzt sein können.