



# aQto STEEL



STEEL Line

## Eigenschaften

- ▶ Als Stand- oder Tischgerät erhältlich
- ▶ Direkter, überwachter Anschluss an die Wasserleitung
- ▶ Aufstellung rückseitig bündig an der Wand möglich (seitliche Lüftung)
- ▶ Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- ▶ Zapfentnahme des Wassers (elektromagnetisch gesteuert) mit integriertem Stillwasserstoß
- ▶ Geeignet für das Befüllen von Gläsern und Karaffen bis zu einer Zapfhöhe von 26 cm
- ▶ Portionierer (Werkseinstellung: klein oder groß – Menge auf Anfrage änderbar)
- ▶ Erhöhung der Leistung und Energiespeicherung bei der Kühlung durch die Bildung eines definierten Eisringes
- ▶ Beleuchtete Zapfbucht
- ▶ Herausnehmbare, spülmaschinengeeignete Tropfschale (bis 60° C)
- ▶ Integrierter Tassenhalter (hochklappbar)
- ▶ Externe CO<sub>2</sub>-Versorgung
- ▶ Folientastatur zur leichten Bedienung und Reinigung



## Standardausstattung und technische Daten



**Automatische Funktionsüberwachung über LED-Warnanzeigen:**

- ✓ Überlauf Tropfschale
- ✓ Gasmangel
- ✓ Karbonatorstörung
- ✓ Rückverkeimungsschutz

**Maße (B x H x T):** ca. 27 x 42 x 55 cm  
**Mit Unterschrank:** ca. 27 x 130,5 x 55 cm  
**Gewicht:** 25 kg (+ 15 kg Unterschrank)

**Stromanschluss:** 230 V/50 Hz  
**Wasseranschluss:** Direktanschluss mit Aqua-Stop-Ventil

**Kühlleistung/Std.:** 24 Liter  
**Zapfleistung/Std.:** 140 Liter

**Funktionen:** still | ungekühlt  
 sprudelnd | gekühlt  
 still | gekühlt  
 Portionierung (klein | groß)

**Farbe:** silver (Edelstahl, gebürstet)



## Produktvarianten und Kombinationsmöglichkeiten

Varianten	Kombinationen			
	premium	pure	hot	plus
aQto STEEL premium ▶ Erhöhte Kühlleistung : 40 Liter ▶ Gewicht: 32 kg (+ 15 kg Unterschrank)		✓	✓	✓
aQto STEEL pure ▶ Keine Sprudelfunktion ▶ Wasserausgabe: still gekühlt und still ungekühlt ▶ Gewicht: 20 kg (+ 15 kg Unterschrank)	✓		✓	✓
aQto STEEL hot ▶ Heißwasserfunktion (Erhitzung auf 85° C) ▶ Wasserausgabe: still gekühlt, still ungekühlt, sprudelnd gekühlt und heiß ▶ Heizleistung: 36 Liter	✓	✓		✓
aQto STEEL plus ▶ Permanent wirkende UV-Einheit, werksseitig am Wassereinlass installiert	✓	✓	✓	

aQto GmbH  
Sperberweg 15  
D-41468 Neuss

Tel. +49 (0)2131 5123-225  
Fax +49 (0)2131 5123-255

info@aqto.de  
www.aqto.de

# aQto STEEL



STEEL Line



## Hygiene

- ▶ Umfassendes Hygienekonzept mit integrierten Spülfunktionen (automatisch und manuell)
- ▶ Wasserauslass aus Edelstahl (innenliegend – keine direkte Kontaktmöglichkeit)
- ▶ Neuartiger, zertifizierter Rückverkeimungsschutz (mikroprozessgesteuert, funktionsüberwacht, permanent aktiv)
- ▶ Vollständig desinfizierbarer Edelstahl-Karbonator
- ▶ Keine Tot-Zonen im Kühlkessel durch spiralförmiges Durchspülen
- ▶ Mehrstufiger antibakterieller Wasserfilter zur Filterung von Schwebstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen (Mineralien bleiben erhalten)

## Sicherheit

- ▶ Sicherheitsabschaltung durch elektronisch gesteuertes Magnetventil
- ▶ Sicherheitsabschaltung bei voller Tropfschale (Füllvolumen: 500 ml)
- ▶ Rückflussverhinderer in der Anschlusseinheit – DVGW geprüft

## Unterschränke

aQto STEEL Unterschränke sind passend zu den Tischgeräten aus gebürstetem Edelstahl.

### Unterschrank aQto STEEL

- ▶ Maße (B x H x T):  
27 x 88,5 x 55 cm
- ▶ Farbe: silver  
(Edelstahl, gebürstet)



## Optional

Wasserspender aQto BASIC SE genügen auch besonderen Ansprüchen. Sie können auf Wunsch ab Werk oder auch nachträglich mit zusätzlichen Elementen ausgestattet werden.

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ablaufsystem wahlweise mit Kanisterablauf inkl. automatischer Abschaltfunktion oder mit direktem Anschluss an die Abwasserleitung</li> <li>▶ LED-Anzeige und automatische Umschaltung zwischen zwei CO<sub>2</sub>-Flaschen</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Permanent wirkende UV-Einheit, am Wassereinlass installiert, mit UV-C Lampe</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ CO<sub>2</sub>-Sensor mit akustischer und optischer Warnanzeige zur Überwachung des CO<sub>2</sub>-Gehaltes im Raum</li> </ul>

aQto GmbH  
Sperberweg 15  
D-41468 Neuss

Tel. +49 (0)2131 5123-225  
Fax +49 (0)2131 5123-255

info@aqto.de  
www.aqto.de