

PRODUKTÜBERSICHT

UdiDÄMMSYSTEME

Innovative Holzfaserdämmung
für ein wohngesundes Raumklima



Udi NACHHALTIGKEITSBEITRAG

Nadelholz wird Höchstleistungs-dämmstoff



Die Produktion unserer Holzfaser-Dämmelemente **Udi-RECO®**, **Udi-SPEED®**, **Udi-IN 2CM®**, **Udi-FRONT®**, **Udi-IN®** und **Udi-CLIMATE®** erfolgt auf speziellen Anlagen. Alle Edelpütze, Farben und Spachtelmassen werden nach unseren eigenen Vorgaben und Abstimmungen gefertigt. Diese Produkte sind grundsätzlich Systembestandteile.

Das Rohmaterial für unsere druckfesten, beputzbaren und verwertungsfreien Dämmplatten besteht zu 98% aus Nadelholzresten. Unsere biegsamen Dämmelemente werden im Trockenverfahren hergestellt und bestehen aus 94 % Nadelholzresten. Als Zuschläge verwenden wir maximal 1,5 % PVAC-Weissleim zur Schichtenverbindung der putzfähigen bzw. < 6 % Textilbindefasern für die flexiblen Elemente.

Unsere Systeme werden grundsätzlich CE-konform hergestellt und permanent auf Materialqualität geprüft und regelmäßig überwacht. Geprüfte und zugelassene Konstruktionen finden Sie in den aktuellen Planungsunterlagen oder im Internet unter www.udidaemmsysteme.de.

Detaillierte Prüfberichte, Gutachten und Zulassungen erhalten Sie gern auf Anfrage.

Unsere Aufgabe ressourcenschonend die Werte bestehender und neu errichteter Gebäude zu erhalten, bleibt in Zeiten anhaltender Energieverschwendung spannend. Für diese knifflige Aufgabe leistet **Udi-DÄMMSYSTEME** einen Beitrag und erforscht, produziert und vermarktet umweltfreundliche innovative Holzfaser Dämmsysteme.

UdiDÄMMSYSTEME bedeutet:

Mehr Lebensqualität für Sie und nachhaltiger Klimaschutz für unsere Mutter Erde.

Denn Holzfasern wachsen in natürlichen Nadelbäumen nach, fallen als Restholz in Sägewerken an, speichern das aufgenommene CO₂ als veredelter Dämmstoff in sich und leisten zusätzlich einen lebenslangen Beitrag durch CO₂- und Energieeinsparung. Danach können Sie problemlos durch Verbrennung oder Kompostierung dem Naturkreislauf zurückgeführt werden.

Das verstehen wir unter Nachhaltigkeit!



Anka Unger
Geschäftsführerin

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

schön, dass Sie auf unsere ökologischen Holzfaser-Dämm Lösungen aufmerksam geworden sind.

Vermutlich planen Sie gerade die Modernisierung oder den Neubau Ihres Eigenheims? Dann beschäftigen Sie sich sicher mit vielen Fragen: Welche Baustoffe sind die richtigen? Wie schütze ich mich und meine Familie vor Kälte und hohen Heizkosten im Winter, vor Hitze im Sommer, vor Lärm und unangenehmem oder gar gesundheitlich bedenklichem Raumklima? Wer auf natürliche Baumaterialien Wert legt, kommt um Holzfaserdämmung nicht herum.

Eines vorweg: Unsere Materialien können Sie im eingebauten Zustand nicht sehen – aber Sie werden Sie spüren. Im positivsten Sinne und mit allen Sinnen. Denn sie punkten neben technischen Vorzügen wie hoher Dämmleistung auch mit einer Reihe raumklimatischer Vorteile. Einer der wichtigsten: Holzfaser regulieren auf natürliche Weise die Luftfeuchtigkeit. So hat Schimmel, eines der größten Wohnprobleme unserer Zeit, keine Chance.

Mit Stolz können wir uns als Holzfaserdämm-Pioniere bezeichnen. Unternehmensgründer Bernd Unger gilt als Ur-Vater der Holzfaserdämmung. Seit 1989 entwickeln und produzieren wir umweltfreundliche, innovative Dämmsysteme aus natürlicher Holzfaser. Heute ist **UdiDÄMMSYSTEME®** ein erfolgreiches mittelständisches Familienunternehmen in zweiter Generation. Über 80.000 realisierte Bauvorhaben in ganz Europa zeugen von der hohen Material- und Ausführungsqualität.

Ob Sie ein älteres Haus oder einen Neubau dämmen möchten, ob Fassade oder Innenwände, eine Wohnung innerhalb eines Mehrparteienhauses oder nur einzelne Räume – so vielfältig wie die Aufgabenstellungen sind auch die verschiedenen zur Verfügung stehenden Dämmsysteme. Diese Broschüre soll Ihnen einen ersten Überblick verschaffen.



Wenn Sie Fragen zu wohngesunder Dämmung mit natürlichen Holzfasern haben, kontaktieren Sie uns per Telefon, E-Mail oder über das Kontaktformular unserer Webseite. Gerne berät Sie unser qualifiziertes Team von der Materialauswahl über die Planung bis zur Fertigstellung und vermittelt Sie an einen eigens geschulten, lizenzierten Fachhandwerker. Wir würden uns freuen, Sie auf Ihrem Weg zu neuer Wohnqualität begleiten zu dürfen.

Herzlichst
Ihre Anka Unger



Naturgemäß dämmen
Waldklima Zuhause erleben

UdiProduktübersicht / Dämmsysteme aus Holzfasern



Seite 5
UdiSUN®
flächentemperierte Carbonbahn für warme Oberflächen



Seite 6
UdiRECO® SYSTEM
Fassadensystem mit intelligentem Untergrundaussgleich



Seite 7
UdiIN RECO® SYSTEM
raumseitiges Dämmsystem mit integriertem Untergrundaussgleich



Seite 8
UdiFRONT® SYSTEM
Wärmedämm-Verbundsystem mit 15 Jahren Garantie



Seite 9
UdiIN® SYSTEM
raumseitiges Dämmsystem mit 15 Jahren Garantie




Seite 12
UdiSPEED® SYSTEM
effizientes Wärmedämm-Verbundsystem für den Holzbau



Seite 13
UdiIN 2CM® SYSTEM
das schnelle und schlanke Innendämmsystem



Seite 14
UdiCLIMATE® SYSTEM
Innenausbau-dämmplatte mit integrierten Klimakammern



Seite 15
UdiFLEX® SYSTEM
flexibel planen und dämmen für höchste Ansprüche



Seite 16
UdiTOP® SYSTEM
Holzfaserdämmung „zu Ende geDACHT“




Seite 17
UdiSTEP® SYSTEM
Holzfaser für den Boden



UdiSUN® ganz nach dem Motto „Wir bringen die Sonne in Ihr Haus.“ Wenn Sonnenstrahlen auf unseren Körper treffen, spüren wir ein angenehmes Wärmeempfinden am ganzen Körper. Die Sonne hat nicht sichtbare Wellenlängen, die uns wärmen und gut tun. So verhält sich das UdiSUN® System. Eine spezielle Carbonbahn, durch Niederspannung gespeist, entwickelt Flächenwärme, die z.B. durch UdiIN 2CM® in ganz geringer Aufbauhöhe eine gerichtete Wärmestrahlung erzeugen. Die Wärme der Bahn trifft auf unseren Körper und erwärmt diesen vergleichbar einer Wärmekabine. Das besondere dabei ist, es muss nicht die Luft erwärmt werden wie bei bisherigen Heizungssystemen. Die Wärme, welche Sie auf Ihrem Körper spüren, ist wohlführend angenehm.

Anwendung



Die Kombination von UdiHolzweichfaserdämmung® mit UdiSUN® macht den Unterschied

Die Montage von UdiSUN® in Kombination mit einem UdiDÄMMSYSTEM ist wärmetechnisch eine sehr sinnvolle Lösung. Alle Faktoren für das Raumklima, den sommerlichen Hitzeschutz, die Ruhe im Gebäude durch den Schallschutz und die energetisch effiziente Wirkungsweise treffen hier zusammen. Dämmung und Heizung sind entscheidend für Energieersparnis und Wohlfühlklima in den eigenen vier Wänden. Wenn man beides intelligent verbindet, multiplizieren sich die positiven Effekte. Lesen Sie hierzu die Kombinationsmöglichkeiten auf Seite 7 UdiIN RECO® und Seite 9 UdiIN 2CM®.



Die Vorteile


- ➔ Strahlungswärme vergleichbar zur Sonne
- ➔ energiesparend z.B. in Kombination mit Solartechnik
- ➔ keine Schimmelbildung
- ➔ keine komplizierte Leitungsführung
- ➔ angenehmes Raumklima
- ➔ allergikerfreundlich, da kaum Luft- und Staubverwirbelung
- ➔ in Kombination mit unseren UdiDÄMMSYSTEMEN – sommerlicher Hitzeschutz, Schallschutz

Einsatzgebiete

- ✓ Fachwerkhäuser
- ✓ Kindergärten
- ✓ Krankenhäuser
- ✓ Private Geschäftshäuser
- ✓ Wohnhäuser
- ✓ Denkmalpflege zur Erhaltung der Fassade

UdiRECO® SYSTEM

Fassadendämmsystem mit intelligentem
Untergrundaussgleich



- 1 UdiRECO® Holzfaserdämmelement
- 2 UdiMONTAGE® SDM RECO Stelldübel Mauerwerk
- 3 UdiBASE® Sockelabschluss-Schiene variabel
- 4 UdiGRUNDSPACHTEL® Armierungsspachtel
- 5 UdiARMIERUNG® Gewebe
- 6 UdiARMIERUNG® Eckschutzleiste
- 7 UdiPERL® Putzgrund mit Edelputz (strukturiert)
- 8 Untergrund Mauerwerk verputzt/ unverputzt
- 9 Perimeterdämmung mit UdiSockeldichtschlämme® und Putzaufbau

Die Kombination macht den Unterschied.

Das Dämmsystem UdiRECO® besteht aus zwei unterschiedlichen Dämmebenen. Die flexible und weiche Dämmebene schmiegt sich an den Untergrund an und sorgt für eine perfekte Wärmedämmung. Die druckfeste und beputzbare Dämmebene bietet mit Nut- und Federprofil optimalen Windschutz. Darauf wird dann der Armierungsputz mit Gewebe aufgebracht und zum Schluss dann ein Edelputz in verschiedenen Farben und Körnungen.



Anschmiegsam und winddicht passt sich
das UdiRECO® SYSTEM dem Untergrund an

→ Die Vorteile

- weicher Unterbau lässt alle Unebenheiten verschwinden
- Fassaden sind besser gedämmt, als das aktuell gültige GEG fordert
- Fassaden neigen weniger zur Veralgung oder Vermoosung durch den „Wärmflaschen-Effekt“ (gutmütige Wärmespeicherung)
- Fassaden können auf wenige Millimeter genau ausgerichtet werden
- keine Hinterlüftung
- verursacht keine Schimmelbildung im Wohnraum oder in der Konstruktion
- Verbesserung im Lärmschutz, da lückenloser Kontakt
- schnelle Verarbeitung, da Verkleben entfällt

Technische Daten UdiRECO® SYSTEM

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,038/ 0,048 W/mK
Bemessungswert λ	0,039 / 0,050 W/mK
Dampfdiffusionswiderstand μ	1 / 5
Kondensatspeichervermögen	ca. 20 Gew. %
Spezifische Wärmekapazität c	2100 J/kg/K
Rohdichte	ca. 55 / 270 kg/m³
Euroklasse DIN EN 13501-1	E
Format	130 x 79 cm
Deckmaß	129 x 78 cm
umlaufend Nut und Feder	
Nennmästärken:	80, 100, 120, 140, 160, 180 und 200 mm

Inhaltstoffe

Nadelholz
max. 0,5 % Parafin
1,5 % PVAC-Weissleim zur Schichtenverbindung
< 6 % Bindefasern im Sandwichbereich

UdiIN RECO® SYSTEM

Innendämmsystem mit integriertem Untergrundaussgleich

15 Jahre
Garantie auf
Schimmelfreiheit

für die raumseitige Dämmung



- 1 UdiRECO® Holzfaserdämmplatte mit Untergrundaussgleich
- 2 UdiMONTAGE® SDM RECO Stelldübel Mauerwerk
- 3 UdiMULTIGRUND® mineralischer Dampfbremsspachtel
- 4 UdiARMIERUNG® Gewebe
- 5 Untergrund Mauerwerk verputzt / unverputzt

Beachten Sie die Garantiebedingungen auf Seite 11

Innendämmung ohne zu kleben

UdiIN RECO® ist wärmespeichernd, feuchtezwischenspeichernd, kapillar aktiv und dampfdiffusionsoffen. Im Gegenteil zu Schaum- oder Mineralfaserdämmplatten wird anfallendes Tauwasser innerhalb des Systems aufgenommen, zwischengespeichert und durch die natürliche Austrocknung der Holzfaser wieder der Raumluft zugeführt oder kapillar nach außen transportiert. Das gedämmte Bauteil wird vor Überfeuchtung geschützt.

Bei Innendämmung mit UdiIN RECO® wird anstelle einer bauphysikalisch bedenklichen Dampfsperre die mineralische Funktionsspachtelmasse UdiMULTIGRUND® vollflächig aufgebracht. Diese übernimmt die Funktion einer Endbeschichtung des Putzträgers und reguliert durch ihre intelligent dampfbremsende Wirkung gezielt den Feuchtetransport.

Im System stellen wir Schimmelfreiheit in der Konstruktion sicher. Und das garantieren wir Ihnen mindestens 15 Jahre aufgrund von 20 Jahren Nachweisführung. Wir beweisen es an einer Langzeitstudie über 10 Jahre im eingebauten Zustand, über unsere baupraktischen Erfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte und über die deutschlandweite Verarbeitung durch unsere lizenzierten UdiFACHHANDWERKER.



→ Die Vorteile

- justierbar und ausgleichend – für unebene Innenwände
- verursacht keine Schimmelbildung, garantiert mehr als 15 Jahre
- winddicht und kompakt am Untergrund
- kein Kleber und kein Feuchteintrag durch Mörtelbett
- keine Unterkonstruktion
- direkt an der Wand verschrauben und justieren
- kapillar aktiv und diffusionsoffen
- keine Trocknungszeiten bei Montage
- dünne wie dicke Wände von innen dämmen
- resonanzfrei schalldämmend durch Kombi Aufbau
- wasserdampfbegleitend mit aufgespachtelter Dampfbremse
- Endbeschichtung frei mit Kalk, Lehm, Farbe, Tapete, Fliesen oder Spachtel wählbar
- stark im Denkmalschutz

UdiFRONT® SYSTEM

Fassaden-Rundumschutz vom Feinsten



- 1 UdiUNGER-DIFFUTHERM® NF Holzfaser-dämmplatte
- 2 UdiMONTAGE® SDH / SDM Dübel
- 3 UdiARMIERUNG® Gewebe
- 4 UdiGRUNDSPACHTEL® Armierungsspachtel
- 5 UdiPERL® Putzgrund mit Edelputz

UdiFRONT® SYSTEM ist ein effizientes Fassadendämmsystem der Oberklasse. Seine natürlichen Holzfasern harmonisieren mit langzeiterprobten und speziell abgestimmten Edelputzen in vielfältigen Farben und Strukturen. Das System trägt zum atmungsaktiven und diffusionsoffenen Verhalten der Wände bei, baut Spannungen im Bauwerk in sich ab und bietet lückenlosen Wärme-, winterlichen Kälte- und sommerlichen Hitzeschutz. Im Raum entsteht ein vorzügliches Klima, und die Spitzenwerte schützen vor Schalleinwirkung.

Das System sorgt nachhaltig an allen Gebäuden für drastische Energieeinsparung und CO₂-Reduzierung.

Bauherren erhalten beim lizenzierten UdiFACHHANDWERKER das Dämmsystem mit 15 Jahren Garantie. Garantiert wird Schimmelfreiheit, Verwerfungsfreiheit, Rissfreiheit und freie Farbwahl, ohne Einschränkung auf den Hellbezugswert.



→ Die Vorteile

- aus reinem Nadelholz hergestellt
- bereits 1999 als bestes Dämmsystem von ÖKOTEST empfohlen
- hautsympathisch beim Berühren und Verarbeiten
- weniger Energieverlust bezogen auf das Bauteil
- Amortisation unmittelbar nach 5 Jahren möglich
- Langzeiterfahrung
- mehr als 2 Mio. Quadratmeter Gebäude gedämmt
- Schallschutz schon ab 60 mm

Technische Daten UdiFRONT® SYSTEM

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,046 W/mK
Bemessungswert λ	0,048 W/mK
Dampfdiffusionswiderstand μ	5
Spezifische Wärmekapazität c	2100 J/kg/K
Rohdichte	ca. 230 kg/m ³
Euroklasse DIN EN 13501-1	E
Format	130 x 79 cm
Deckmaß	129 x 78 cm
umlaufend Nut und Feder	
Dämmstärken: 60, 80 und 100 mm (höhere Dämmstärken mehrlagig verlegen)	



- 1 UdiUNGER-DIFFUTHERM[®] NF Holzfaserdämmplatte
 - 2 UdiMONTAGE[®] SDM Dübel
 - 3 UdiARMIERUNG[®] Gewebe
 - 4 UdiMULTIGRUND[®] mineralischer Dampfbremsspachtel
 - 5 UdiLIVE[®] Lehmunterputz
- Untergrund (Mauerwerk, Fachwerk od. Holzbau)

Für bestehende Gebäude, deren Außenwände nicht von außen gedämmt werden können oder sollen, z.B. durch Denkmalschutz, Grenzbebauung oder weil einfach die äußere Optik erhalten bleiben soll, ist UdiIN[®] SYSTEM die Lösung für anspruchsvolle Bauherren.

Atmungsaktives, schallgedämmtes und diffusionsoffenes Verhalten der Wände mit integrierter Dampfbremsebene sorgt für kontrollierten Feuchtehaushalt in der Dämmebene, lässt eine schnelle Rücktrocknung zu und sorgt dauerhaft für ein behagliches Raumklima mit wohliger Wärmeabstrahlung.



→ Die Vorteile

- abgestimmtes System, seit 30 Jahren im Einsatz
- das Originalsystem
- die Lösung für Räume mit wenig Platz
- universell einsetzbar
- diffusionsoffen und atmungsaktiv
- lärmreduzierend und wärmespeichernd
- jede Oberflächenbeschichtung möglich

Technische Daten UdiIN[®] SYSTEM

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,046 W/mK
Bemessungswert λ	0,048 W/mK
Dampfdiffusionswiderstand μ	5
Spezifische Wärmekapazität c	2100 J/kg/K
Rohdichte	ca. 230 kg/m ³
Euroklasse DIN EN 13501-1	E
Format	130 x 79 cm
Deckmaß	129 x 78 cm
umlaufend Nut und Feder	
Dämmstärken: 60, 80 und 100 mm (höhere Dämmstärken mehrlagig verlegen)	

UdiLIZENZ 2 Tages Seminar

1. Tag – Theorie im Hause UdiDÄMMSYSTEME GmbH

- Warum dämmen wir?
- Die Unterschiede der UdiDÄMMSYSTEME
- Herstellung der UdiPRODUKTE
- Bauphysik „SPEZIAL“
- Experiment: Schall / Wasserdampf / Brandversuch
- Einsatzmöglichkeiten / Einsatzgebiete / Dach / Fassade / Innenausbau
- Kalkulation / Preisvergleich
- Garantiesystem 15 Jahre
- Objektberichte Innendämmung
- Verkaufsargumente / Alleinstellungsmerkmale
- Referenzen

Preis 1. Tag Theorie 99,- € netto/pro Person

2. Tag – Vorort Einweisung direkt an Ihrem Bauvorhaben

(Tag der Einweisung kann von Ihnen bestimmt werden)

- Handwerkliche Umsetzung / Detailausbildung / Anschlussbereiche
- Bestandsaufnahme am Objekt


Preis für 2. Tag nach Rücksprache (je nach Dauer und Kosten der Einweisung)



Udi 1 Tages Seminar

- Warum dämmen wir?
- Die Unterschiede der UdiDÄMMSYSTEME Außen –und Innendämmung
- Herstellung von Trocken- und Nassfaser
- Bauphysik „SPEZIAL“
- Experiment: Schall / Wasserdampf / Brand
- Einsatzmöglichkeiten/ Einsatzgebiete: Dach/ Fassade/ Innenausbau
- Handwerkliche Umsetzung / Detailausbildungen / Anschlussbereiche
- Bestandsaufnahme am Objekt

Preis 99,- € netto/pro Person (1 Tag Theorie)



UdiBAUSTELLENEINWEISUNG

- Individuelle Einweisung in die Anwendung der UdiDÄMMSYSTEME inkl. Besprechung aller vor Ort befindlichen Detailpunkte

Preis für Baustelleneinweisung nach Rücksprache (je nach Dauer und Kosten der Einweisung)



Wer braucht schon eine Garantie?

Es verschafft ein gutes Gefühl, zu wissen: **ES FUNKTIONIERT!**

Und genau dafür steht die Garantie. Keine falschen Tatsachen, sondern Langzeiterfahrung wird hier verbaut.

Seit Unternehmensgründung im Jahre 1989 können wir, sozusagen die Urväter der Holzfaserdämmung, auf Innendämmungen zurückblicken. Der clevere Aufbau der patentierten Systeme und die **UdiHOLZFASERN** regulieren auf einzigartige Weise den Feuchtigkeitshaushalt im Raum. Anfallendes Tauwasser wird innerhalb der natürlichen Dämmsysteme aufgenommen und durch das schnelle Austrocknungsverhalten kapillar nach außen abtransportiert. Die Feuchtigkeit wird optimal reguliert. So hat Schimmel keine Chance.

Drei Garantiesysteme für Innendämmungen

UdiSchimmelfreiheit-GARANTIE für



UdiSUN® SYSTEM



UdiIN® SYSTEM



UdiIN RECO® SYSTEM

- ✓ Garantiert schimmelfreie Aufbauten
- ✓ Lebenslang gesund gedämmt für Sie, Ihre Familie und Ihre Kinder
- ✓ Werterhaltung Ihrer Immobilie

Wie erhalte ich meine Garantie ?

Bei uns erhalten Bauherren volle 15 Jahre Garantie durch geschulte und lizenzierte **Udi-Fachhandwerker**, welche unser Produkt verarbeiten. Oder der Bauherr meldet sich persönlich zu einer Praxis-Schulung mit Einweisung an seinem Projekt an. Mit Fertigstellung des Projekts und Übersenden des Qualitätssicherungsprotokolls erstellen wir Ihre persönliche Garantieurkunde.

Voraussetzung ist, dass alle notwendigen Systemkomponenten, dazu zählen die Dübel, die Anschlusschienen, die Armierungskomponenten sowie die Spachtelmasse **UdiMULTI-GRUND®** für **UdiIN®** und **UdiIN RECO®**, zum Einsatz gekommen sind. Wir bauen auf langfristige Partnerschaft mit qualitätsbewussten Bauherren, Handwerks- und Händlerbetrieben. 15 Jahre Garantie stehen für die qualitative Verbindung von Architekten, Handwerkern und Bauherren zum Nutzen aller.


Wir tun mehr als nur dämmen.

Wir entwickeln Dämmsysteme, die Ihrer Gesundheit gut tun.



UdiSPEED® SYSTEM

effizientes Wärmedämm-Verbundsystem für den Holzbau



- 1 UdiSPEED® Holzfaserdämmplatte
- 2 UdiMONTAGE® SDH Stelldübel Holzbau oder UdiMONTAGE® Klammern
- 3 UdiBASE® Sockelabschluss-Schiene variabel
- 4 UdiGRUNDSPACHTEL® Armierungsspachtel
- 5 UdiARMIERUNG® Gewebe
- 6 UdiARMIERUNG® Eckschutzleiste
- 7 UdiPERL® Edelputz o.a.
- 8 Untergrund: Holzständerkonstruktion, direkt beplankt
- 9 aussteifende Ebene mit Holzwerkstoffplatte
- 10 UdiFLEX® flexible Holzfaserdämmplatte für den Zwischenraum
- 11 UdiFUGENBAND®

Im UdiSPEED® SYSTEM stecken lange Erfahrungen im Holzrahmen- und Holzständerbau. Die passenden Systemkomponenten, wie Befestigung, Anschluss-Schienen und Putzbeschichtungen runden die diffusionsoffene Bauweise ab. Das bewährte handliche Format und die umlaufende Nut- und Federverbindung sorgen für Stabilität und Formschlüssigkeit ohne Wärmebrücken. Mit UdiSPEED® erreichen Sie hohe Qualität und ausgereifte Wärmedämmtechnologie.



→ Die Vorteile

- Verwerfungsfrei durch quengerillte Oberfläche
- für hohe Anforderungen im Holzbau
- kurze Trocknungszeiten
- Raumsparend durch schlankere Wandkonstruktionen
- gesünderes Wohnen
- universell für Sanierung einsetzbar

Technische Daten UdiSPEED® SYSTEM

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,048 W/mK
Bemessungswert λ	0,050 W/mK
Dampfdiffusionswiderstand μ	5
Kondensatspeichervermögen	ca. 20 Gew. %
Spezifische Wärmekapazität c	2100 J/kg/K
Rohdichte	ca. 270 kg/m ³
Euroklasse DIN EN 13501-1	E
Format	130 x 79 cm
Deckmaß	129 x 78 cm
Dämmstärken:	40, 60 mm

Inhaltstoffe:

Nadelholz, max. 0,5 % Parafin, 1,5 % PVAC-Weissleim (zur Schichtenverbindung)

UdiIN 2CM[®] SYSTEM

das schnelle und schlanke
Innendämmsystem



- 1 UdiGRUNDSPACHTEL[®] Armierungsspachtel
- 2 UdiIN 2CM[®] schlanke Innendämmplatte
- 3 UdiGRUNDSPACHTEL[®] Armierungsspachtel
- 4 UdiARMIERUNG[®] Gewebe
- 5 UdiLIVE[®] Innenbeschichtung

Die Innendämmung spielt seine Vorteile vor allem in der bequemen und damit kostengünstigen Anbringung aus. Gerade für Räume, die nur sporadisch genutzt und beheizt werden (Versammlungsräume, Wohnräume, etc.) bietet die Innendämmung mit UdiIN 2CM[®] entscheidende energetische Vorteile.

Die von innen gedämmten Räume können sehr schnell aufgeheizt werden, da die massiven Außenwände nicht mit erwärmt werden müssen. Da liegen große Energieeinsparpotenziale verborgen. An einem Beispielobjekt einer gemessenen Ziegelaltbauwand verbesserte sich der U-Wert von 1,3 vorher auf 0,5 nachher.



→ Die Vorteile

- einfache Montage, ohne Dübeln schnell montiert
- kostensparende Befestigung
- sporadisch benutzte Räume sehr schnell warm
- spürbar wärmere Außenwände im Winter
- hilft Energie einzusparen, warme Wandoberflächen
- Verringerung der Schallbelästigung im Gebäude
- reduziert z.B. den U-Wert einer Kalksandsteinwand um die Hälfte!
- verhindert Schimmelbildung
- keine Eingrenzung bei Oberflächenbeschichtung
- Kälteempfinden verschwindet
- rissüberbrückend

Selbstverständlich können mit diesem Prinzip auch sanierungsbedürftige Decken- und Dachschrägenflächen erneuert werden.

→ Einsatzgebiete

- denkmalgeschützte Häuser
- Privathäuser, Wohnräume
- Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten
- Gemeinde- und Versammlungsräume
- Ferienhäuser, Büroräume u.v.m.


Technische Daten UdiIN 2CM[®] SYSTEM

Bemessungswert λ	0,070 W/mK
Rohdichte Holzfaser	210 kg/m ³
Euroklasse DIN EN 13501-1	E
Abfallschlüssel nach EAK	030105, 170604
Holzfaser produziert und überwacht nach DIN EN 13986	
Format	115 x 75 cm
Stärke (3 mm im Kleberbett)	23 mm


UdiCLIMATE® SYSTEM

Innenausbauämmplatte mit integrierten Klimakammern

bis zu 50%
Reduzierung
der
Schallenergie




- 1 UdiCLIMATE® Innenausbauämmplatte
- 2 UdiMONTAGE® Climateschraube
- 3 UdiMULTIGRUND® mineralischer Dampfbremsspachtel
- 4 UdiARMIERUNG® Gewebe



Die universell einsetzbare und überputzbare Innenausbauplatte **UdiCLIMATE®** findet Einsatz als Untersparrendämmung an Dächern und Deckenbereichen, sowie als Trockenbauplatte an Ständerwänden und Unterkonstruktionen. Die Platte ist schadstofffrei und lässt sich leicht verarbeiten. Drei harmonisch ineinander greifende und kapillar wirkende Dämmebenen, bestehend aus unzähligen, nahezu ruhenden Luftschichtsäulen in spezieller Klimakammer-Zellstruktur, werden beidseitig von Holzfaser eingeschlossen.

Dieser Sandwichaufbau garantiert Biegesteifigkeit ohne Verwerfungen der Oberfläche für Putze oder Einblasdämmstoffe. In einem Prüfbericht beweisen die Luftschallmessungen vor und nach dem Einbau eine Halbierung der eintreffenden Schallenergie, trotz der geringen Aufbauhöhe. **UdiCLIMATE®** ist die natürliche Alternative zu herkömmlichen Beplankungen.



→ Die Vorteile

- Wärmedämmend trotz geringer Aufbauhöhe
- sehr handlich zu verarbeiten
- verputzbar mit Lehm- und Kalkputzen
- erhält das Raumklima und sorbiert die Kältestrahlung
- bis 80 cm Achsmaß mit fliegenden Stößen montierbar
- bis zu 50% weniger Lärm


Technische Daten UdiCLIMATE® SYSTEM

Wärmedurchlasswiderstand R	0,604 m² KW
Gewicht je Platte	ca. 4,65 kg
Wasserdampfdiffusionswiderstand	5
Rohdichte Holzfaserschicht	210 kg/m³
Euroklasse DIN EN 13501-1:	E
Format	115 x 75 cm
Dämmstärke	30 mm

Prüfbericht: MFPA Nr. PB.4.2/16-154-1

Inhaltstoffe:

66,0 % natürliche Holzfasern aus Nadelholzresten
31,0 % Kraftpapier aus natürlichem Holz
1,5 % Wasserglas
0,5 % Marmormehl und Bindemittel



- 1 UdiCLIMATE[®] Innenausbau-dämmplatte
- 2 UdiFLEX[®] flexible Holzfaserdämmmatte
- 3 Holzschalung
- 4 UdiSTEAM 10 Plus[®] Dampfbremse

Die flexible Holzfaserdämmplatte passt durch ihre gute Klemmwirkung und dauerhafte Setzungssicherheit in jede Lücke. UdiFLEX[®] ist hautverträglich, ohne Juckreiz hervorzurufen. Alle Dämmkonstruktionen können diffusionsoffen und luftdicht mit unserem speziell darauf abgestimmtem UdiSTEAM[®] SYSTEM ausgeführt werden. Feuchtigkeit wird aufgenommen und wieder abgegeben, ohne dass sich Struktur oder Dämmeigenschaften verändern. Mit UdiFLEX[®] bleibt es im Sommer länger kühl. Über 10 Stunden Hitzeschutz ist bereits bei 200 mm Dämmstärke ohne zusätzliche Klimageräte möglich.



Die Vorteile

- Luftfeuchteregulierend aufgrund hohem Sorptionsverhalten
- großes Wärmespeichervolumen für Sommerhitzeschutz
- resonanzfreie Schallabsorption durch Faserstruktur
- angenehm anzufassen und hautfreundlich
- einfache Handhabung – vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- anpassungsfähig an Konstruktionen

Einsatzgebiete nach DIN 4108-10



Holzrahmen-
dämmung



Zwischensparren-
dämmung

Technische Daten UdiFLEX[®] SYSTEM


Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,038 W/mK
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	0,039 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	1
Spezifische Wärmespeicherkapazität c	2100 J/kg K
Rohdichte	ca. 55 kg/m ³
Brandverhalten DIN EN 13501-1	E
Format	122 x 57,5 cm
Dämmstärken:	40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

Inhaltsstoffe:

93% Nadelholzfaser, ca. 7 % Polyolefin als Binde- und Anteile von Ammoniumpolyphosphat als Brandschutzmittel

UdiTOP[®] SYSTEM

Holzfaserdämmung „zu Ende geDACHT“



- 1 UdiTOP[®] Holzfaserdämmplatte für das Dach
- 2 UdiFLEX[®] flexible Holzfaserdämmmatte
- 3 UdiCLIMATE[®] Innenausbauddämmplatte

Unter ungedämmten, bestehenden Dächern von älteren Häusern und durch neu gebaute Hausdächer geht ein Drittel der aufgetragenen Heizenergie für warme Räume verloren. Mit dem Holzfaser-Dämmplatten UdiTOP[®] entstehen atmungsaktive, wärme- und kältedämmende und diffusionsoffene Dachkonstruktionen. Auch unter hinterlüfteten Fassaden können die Dämmplatten als zusätzliche Dämmschicht eingebaut werden.

Bewusst ohne Dampfsperre wird ein spürbar behagliches Raumklima, ergänzt mit zugluftfreier, wohliger Wärmestrahlung, ohne ungesunde Schimmelbildung erreicht.

UdiTOP[®] SYSTEM vereint Umweltfreundlichkeit mit Behaglichkeit: bauphysikalisch durchdachte Kombination aus Wärmedämmung und Diffusionsoffenheit, im Ergebnis eine vortreffliche Zwischensparren-, Aufsparren- oder Fassadenkonstruktion. Mit UdiTOP[®] SYSTEM haben Sie die gesundheitlich und bauphysikalisch richtige Dämmung gefunden!



→ Die Vorteile

- schallisolierend
- hagelfester als eine Folie
- hoher sommerlicher Hitzeschutz
- Wohlfühlklima auch unter dem Dach
- Neubau und Sanierung

→ Einsatzgebiete

- Neubau und Altbau
- vorgehängte Fassade
- Sanierung von innen mit Hinterlüftung


Technische Daten UdiTOP[®] SYSTEM

	UdiTOP [®]	UdiTOP [®] Premium
Wärmeleitfähigkeit λ_D		
DIN EN 13171	0,048	0,046 W/mK
Bemessungswert	0,050	0,048 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl EN 12667 μ	5	5
Spezif. Wärmespeicherkapazität c		
DIN EN ISO 10456	2100 J/kg K	2100 J/kg K
Rohdichte EN 1602	ca. 270	ca. 240 kg/m ³
Brandverhalten DIN EN 13501-1	E	E
Druckfestigkeit	≥ 200 kPa	≥ 100 kPa
Format	223 x 120 cm	18 x 120 cm
Dämmstärken	Deckmaß	Deckmaß
22 mm	221 x 58,5 cm	
35 mm	220,5 x 57,5 cm	
60, 80, 100 mm		185,5 x 57,5 cm
Dämmstärken	Palettenmaß	Palettenmaß
22, 35 mm	223 x 120 cm	
60, 80, 100 mm		189 x 120 cm

Inhaltsstoffe

rein natürliche Holzreste aus Nadelholz, Lignin als Bindemittel
Abfallschlüssel EAK-Code 030105/170201

Herstellung und Überwachung EN 13 171



Beispielaufbau von oben nach unten



geschraubte Nadelholzdielung 22 mm

UdiTHERM® SK 60 mm mit Tragholz 60 mm

UdiSTEP® 8 mm

Beton mit Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195 oder Holzbalkendecke

Für Böden aller Art gibt es ein breites Holzfasersortiment von Udi. Egal ob die oberste Geschoßdecke eines Kaldaches oder unter Dielung, Laminat, Estrich gedämmt werden soll. Die deutsche Energie-Einsparverordnung (EnEV) verpflichtet viele Hausbesitzer sogar zur Dämmung der obersten Geschossdecke. Dabei lässt sich die oberste Geschossdecke besonders einfach und günstig sanieren. Sie finden in unserem Bodensortiment individuelle und zugeschnittene Dämm Lösungen. Aufgrund der hohen Druckfestigkeit sind die Platten universell für unterschiedliche Fußbodenunterbauten einsetzbar. Wir beraten Sie gern individuell nach Einsatzbereich, möglicher Aufbauhöhe und Unterbau. Den Unterschied zu herkömmlichen Dämmplatten werden Sie schon beim Verlegen spüren.



oberste Geschossdecke

→ Die Vorteile

- schallisierend
- schnelle und einfache Verlegung
- besonders hautfreundlich
- hervorragender Schutz vor Kälte und Hitze
- ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig
- angenehmes Raumklima

→ Einsatzgebiete

- unter Dielung
- unter Parkett
- auf obere Geschossdecke
- unter Laminat
- unter Estrich

Produktvarianten für den Boden



UdiTHERM® SK
mit stumpfer Kante
Wohnbereich
Stärke: 20, 30, 40, 60 mm



UdiSTEP® 8
unter Laminat
Stärke: 8 mm



UdiTHERM® strong
druckfest, unter Estrich
Gewerbebereich
Stärke: 20, 40 mm



UdiTHERM® NF
mit Nut- und Feder
Wohnbereich
Stärke: 40, 60 mm

UdiSTEAM[®] SYSTEM

effiziente und ökologische Luft- und Winddichtungen





Dampfbremsen, putzfähige Klebebänder und abgestimmte Klebetechniken

Nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit im Bereich Wärmeoptimierung ist es **UdiDÄMMSYSTEME** mit dem **UdiSTEAM[®] SYSTEM** gelungen, eine Symbiose zwischen Funktion und Effizienz im Bereich luftdichte und dennoch hoch diffusionsoffene Konstruktionen und Zuverlässigkeit zu erreichen. Die ökonomisch sinnvollen Dampfbrems- und Winddichtungsbahnen mit den darauf passenden Klebesystemen bieten Lösungen für alle Probleme, um jede Konstruktion optimal und dauerhaft vor Feuchtigkeit von innen oder außen zu schützen.

Zum breiten Sortiment zählen leistungsfähige und intelligente Dampfbremsen, die sich der Luftfeuchte mit feuchtevariablen sd-Werten zwischen 0,25 bis 25 Meter anpassen. Abschließend werden die Bahnen wahlweise mit flexiblen Spezialklebebändern oder dauerhaft mit Flüssigklebern miteinander verbunden. Weitreichende Laborprüfungen und Praxistests bestätigen die Langzeitfunktionalität und sorgen für einfache Handhabung und bauphysikalisch sichere Konstruktionen.

FEUCHTEAKTIV



bauphysikalisch perfekt und energiesparend

UdiSERVICE

UdiLIEFERUNG

Unsere ausgeklügelte Logistik garantiert die schnelle Lieferung und produktabhängige Verfügbarkeit unserer Produkte und Systeme überall, wo sie benötigt werden. Egal, ob ein Karton Dübel nachbestellt wird oder noch ein Sattelzug Holzfaserdämmplatten fehlt.



UdiKONTAKT

Unter der Rufnummer **+49 (0) 371-33 71 38 0** erreichen Sie ein Team von Fachleuten, die Ihre Fragen zu **UdiDÄMMSYSTEMEN** und **UdiBAUPRODUKTEN** gerne beantworten.



UdiPLANUNG

Für bauphysikalisches Expertenwissen und für die aktuellen Gesetzgebungen am Dämmstoffmarkt steht Ihnen der Komplettservice von **UdiDÄMMSYSTEME** zur Verfügung. Damit Sie beim Kalkulieren Ihres Projektes schnell zum Ziel kommen, bieten wir Ihnen im Internet ein umfangreiches Kalkulationshilfeprogramm an.



UdiBILDUNG

Am Firmensitz von **UdiDÄMMSYSTEME** bietet unser Team umfangreiche Weiterbildungsprogramme für alle interessierten Architekten, Planer, Energieberater und Handwerker sowie Bauherren, Studenten und Auszubildende. Handwerker können eine Lizenz erwerben.

**WERDEN SIE
LIZENZ-PARTNER**



UdiGARANTIE

Bei uns erhalten Bauherren volle 15 Jahre Schimmelfreiheitsgarantie auf die Produkte **UdiIN RECO®**, **UdiIN®** und **UdiSUN® System** durch geschulte und lizenzierte **Udi-FACHHANDWERKER** die unser Produkt verarbeiten. Melden Sie sich zu einer Praxis Schulung oder Einweisung am Projekt an. Nach Fertigstellung, Einbaudatum und ausfüllen des **UdiQUALITÄTSSICHERUNGSPROTKOLLS**, bekommt der Bauherr die Urkunde persönlich übersendet und die Garantiezeit beginnt.



UdiUMWELT

Unsere **UdiPRODUKTE** Dämmstoffe werden aus reinen und frischen Nadelresthölzern hergestellt. Das Fassadendämmsystem **UdiFRONT®** wurde bereits 1999 als bestes Dämmsystem von ÖKOTEST empfohlen. Unsere nachwachsenden Dämmstoffe nehmen während des Wachstums erhebliche Mengen an CO₂ auf und speichern diese nachhaltig als energieeinsparendes Produkt. Sie besitzen daher einen wesentlichen Vorteil gegenüber Dämmstoffen, die aus Erdöl gewonnen werden. Sämtliche Restteile können problemlos entsorgt oder kompostiert werden.

Alle Printmedien werden unserer Umwelt zuliebe auf Recyclingpapier gedruckt.



UdiDATEN

Für sämtliche in dieser Broschüre angebotenen Produkte und Systeme sind technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, Prüfzeugnisse und Bauaufsichtliche Zulassungen auf Anfrage in gedruckter Form oder per Download auf unserer Homepage unter www.udidaemmsysteme.de erhältlich.




UdiDÄMMSYSTEME

im Einsatz – Beispielberechnungen

WAND - Vollziegel (bestehendes Gebäude), innen verputzt - **FASSADENDÄMMUNG UdiRECO®**

VORHER




- 1 Innenkalkputz 15 mm
- 2 Altbauvollziegel 365 mm

U-Wert: 1,51 W/m²K
 Phasenverschiebung: 12,9 Std.
 Oberflächentemperatur: 14,1° C



NACHHER




- 1 Innenkalkputz 15 mm
- 2 Altbauvollziegel 365 mm
- 3 UdiRECO® Dämmsystem 160 mm
- 4 UdiGRUNDSPACHTEL® 5 mm
- 5 UdiPERL® Edelputz 2 mm

0,22 W/m²K
 19,5 Std.
 19,1° C



Temperatur und Feuchteprofil



Dieser Aufbau entspricht dem aktuellen GEG (Gebäudeenergiegesetz). Es wurde eine Verbesserung um 85 %, bezogen auf die gedämmte Außenfläche, erreicht. Der sommerliche Hitzeschutz verbessert sich um ca. 5 Stunden. Der Aufbau bleibt diffusionsoffen und kapillar aktiv. Das Raumklima bleibt erhalten.

Erläuterungen:

U-Wert (früher k-Wert) ist die Einheit für die Wärmedämmeigenschaft von Bauteilen.
 Phasenverschiebung ist die Dauer in Stunden, wie lange eine Temperaturspitze vom Bauteil außen nach innen gelangt.
 Dieser Wert ist entscheidend für den sommerlichen Hitzeschutz bei Bauteilen.
 Die Oberflächentemperatur ist abhängig vom Wohn- und Nutzverhalten.




UdiDÄMMSYSTEME

im Einsatz – Beispielberechnungen

WAND - Vollziegel (bestehendes Gebäude), außen verputzt - **INNENDÄMMUNG UdiIN RECO®**

VORHER




- 1 Altbauvollziegel 365 mm
- 2 Außenputz mineralisch 10 mm

U-Wert: 1,51 W/m²K
 Phasenverschiebung: 12,9 Std.
 Oberflächentemperatur: 14,1° C



NACHHER




- 1 UdiMULTIGRUND® 5 mm
- 2 UdiIN RECO® Dämmsystem 100 mm
- 3 Altbauvollziegel 365 mm
- 4 Außenputz mineralisch 10 mm

0,34 W/m²K
 19,5 Std.
 18,7° C



Temperatur und Feuchteprofil



Dieser Aufbau entspricht dem aktuellen GEG (Gebäudeenergiegesetz). Es wurde eine Verbesserung um ca. 77 %, bezogen auf die von innen gedämmte Außenfläche, erreicht. Der sommerliche Hitzeschutz verbessert sich um ca. 5 Stunden. Der Aufbau bleibt diffusionsoffen und kapillar aktiv. Das Raumklima bleibt erhalten.

Erläuterungen:

U-Wert (früher k-Wert) ist die Einheit für die Wärmedämmeigenschaft von Bauteilen.
 Phasenverschiebung ist die Dauer in Stunden, wie lange eine Temperaturspitze vom Bauteil außen nach innen gelangt.
 Dieser Wert ist entscheidend für den sommerlichen Hitzeschutz bei Bauteilen.
 Die Oberflächentemperatur ist abhängig vom Wohn- und Nutzverhalten.




UdiDÄMMSYSTEME

im Einsatz – Beispielberechnungen

DACH – SANIERUNG UdiFLEX® und UdiCLIMATE®


VORHER



- 1 Gipskarton 12,5 mm
- 2 Dampfbremse 0,3 mm
- 3 Mineralwolle 120 mm
- 4 Luftschicht 20 mm
- 5 Unterspannbahn 0,5 mm
- 6 Lattung mit Hinterlüftung 25 mm
- 7 Dacheindeckung

U-Wert: 0,41 W/m²K
 Phasenverschiebung: 5,0 Std.
 Temperaturamplitudenverhältnis (TAV) 0,36 (36 %) 


NACHHER



- 1 UdiGRUNDSPACHTEL® 5 mm
- 2 UdiCLIMATE® 30 mm
- 3 UdiSTEAM® 10 plus 0,48 mm
- 4 UdiFLEX® Dämmplatte flexibel 40 mm
- 5 UdiFLEX® Dämmplatte flexibel 140 mm
- 6 Unterspannbahn 0,5 mm
- 7 Lattung mit Hinterlüftung 25 mm
- 8 Dacheindeckung

0,23 W/m²K
 10,5 Std.
 0,076 (8 %) 

Temperatur und Feuchteprofil



Dieser Aufbau entspricht dem aktuellen GEG (Gebäudeenergiegesetz). Es wurde eine Verbesserung um ca. 43 %, bezogen auf die gedämmte Dachfläche, erreicht. Der sommerliche Hitzeschutz erreicht 10,5 Stunden gegenüber 5 Stunden vorher. Der Aufbau bleibt diffusionsoffen und kapillar aktiv. Das Raumklima bleibt erhalten.

Erläuterungen:


U-Wert (früher k-Wert) ist die Einheit für die Wärmedämmeigenschaft von Bauteilen.
 Phasenverschiebung ist die Dauer in Stunden, wie lange eine Temperaturspitze vom Bauteil außen nach innen gelangt.
 Temperaturamplitudenverhältnis (TAV) beschreibt das Verhältnis zwischen äußerer und innerer Temperaturunterschiede der Bauteiloberflächen.
 Die beiden letzten Werte sind entscheidend für den sommerlichen Hitzeschutz bei Bauteilen.



UdiDÄMMSYSTEME

im Einsatz – Beispielberechnungen

DACH – NEUBAU UdiTOP®, UdiFLEX® und UdiCLIMATE®




- 1 UdiGRUNDPACHTEL® 5 mm
- 2 UdiCLIMATE® 30 mm
- 3 UdiSTEAM® 10 plus 0,48 mm
- 4 UdiFLEX® Dämmplatte flexibel 140 mm
- 5 UdiTOP® 35 mm
- 6 Lattung mit Hinterlüftung 25 mm
- 7 Dacheindeckung

U-Wert: 0,23 W/m²K
 Phasenverschiebung: 11,2 Std.
 Temperaturamplitudenverhältnis (TAV) 0,025 (3%)



Temperatur und Feuchteprofil



Dieser Aufbau entspricht dem aktuellen GEG (Gebäudeenergiegesetz). Der sommerliche Hitzeschutz erreicht mit über 11 Stunden Phasenverschiebung einen Optimalwert. Der komplette Dachaufbau wurde durchweg diffusionsoffen und kapillar aktiv geplant. Unter dem Dach wird sich ein gleich bleibendes Raumklima einstellen.

Erläuterungen:

U-Wert (früher k-Wert) ist die Einheit für die Wärmedämmeigenschaft von Bauteilen.

Phasenverschiebung ist die Dauer in Stunden, wie lange eine Temperaturspitze vom Bauteil außen nach innen gelangt.

Temperaturamplitudenverhältnis (TAV) beschreibt das Verhältnis zwischen äußerer und innerer Temperaturunterschiede der Bauteiloberflächen.

Die beiden letzten Werte sind entscheidend für den sommerlichen Hitzeschutz bei Bauteilen.



Wir erstellen Ihnen ein komplettes unverbindliches Angebot, mit bauphysikalischer Berechnung für **UdiSYSTEME®** an Ihrem Gebäude. Bitte komplett ausfüllen, Skizze des Wandquerschnittes anfertigen und dann zu uns faxen oder per Post senden. Für Fensterbänke richten Sie bitte eine gesonderte Anfrage an uns.

Planer:

Bauherr:

Ansprechpartner:

Ansprechpartner:

Straße:

Straße:

PLZ, Ort:

PLZ, Ort:

Telefon:

Telefon:

Telefax:

Telefax:

E-Mail:

E-Mail:

1. gewünschtes Dämmsystem

- ☐ UdiRECO®SYSTEM
 ☐ UdiIN RECO®SYSTEM
 ☐ UdiCLIMATE®SYSTEM
☐ UdiIN 2CM®SYSTEM
 ☐ UdiSPEED®SYSTEM
 ☐ UdiFRONT®SYSTEM
☐ UdiIN®SYSTEM
 ☐ UdiTOP®SYSTEM
 ☐ UdiFLEX®SYSTEM
☐ UdiSTEP®SYSTEM

2. Gebäude

- ☐ Altbau ☐ Neubau
☐ Innendämmung ☐ Außendämmung

Mauerwerk

- ☐ Lochstein ☐ Vollstein
☐ Mischmauerwerk

Holzbau

- ☐ Holzrahmen/-ständer ☐ Massivholz/Blockbau.
☐ Holztafelbauweise

Fachwerk

- ☐ Überdämmung ☐ Ausfachung

sonstiger Aufbau

☐

3. gewünschte Dämmstärke

- ☐ 20 mm ☐ 30 mm ☐ 40 mm
☐ 60 mm ☐ 80 mm ☐ 100 mm
☐ 120 mm ☐ 140 mm ☐ 160 mm
☐ 180 mm ☐ 200 mm
☐ mm nach Empfehlung (GEG)
☐ Dämmempfehlung durch **UdiDÄMMSYSTEME**
 erwünscht (siehe meine Skizze Seite 25 oben)

4. Mengenangaben/Bedarfsermittlung

- Umfang des Objektes / der Räume m
 Höhe bis Traufe / Raumhöhe m
 Anzahl Hausecken (Innen- und Außenecken) Stück
 Anzahl Fenster Stück
 Anzahl Türen Stück
 Dämmflächen inkl. Fenster/Türen m²
 Fensterflächen m²
 Türenflächen m²
 effektive Dämmfl. ohne Fenster/Türen m²

Platz für Laibungsdämmung

- ☐ 20 mm ☐ 40 mm ☐ 60 mm
☐ 80 mm ☐ 100 mm

vorhandene Fensterlaibungstiefe / Rohbau cm

Gesamtlängen Fensterlaibung/Sturz m
(ohne Fensterbrett)

Gesamtlängen Tür laibung/Sturz m
(ohne Schwelle)

Gesamtlängen Fensterbankbereich m

Gesamtlängen Ort- u. Traufebereich m

effektiv zu verputzende Flächen m²

geplanter Wandaufbau (Bitte nach Möglichkeit bemaßen)																			

5. Oberfläche/Endbeschichtung

- ☐ Kratzstruktur Korngröße mm
☐ Reibstruktur Korngröße mm
☐ Glattputz

☐ UdiLIVE® Innenbeschichtungen

☐ UdiPERL® Edelfassadenfarbe

6. Farbton

- ☐ UdiCOLOR® System
☐ Sonderfarbton

7. Sonderausstattung

- ☐ UdiALU® Aluminium-Fensterbänke
 ☐ blank ☐ dunkel eloxiert
 ☐ silber eloxiert ☐ RAL-Beschichtet

8. Bezugsmöglichkeiten

- ☐ Adressen lizenzierter UdiFACHHANDWERKER
☐ Adressen UdiSYSTEMHÄNDLER

9. Kontakt

- ☐ umgehend telefonische technische Beratung
☐ technischer Außendienst mit Beratung vor Ort

10. Weiterbildung


- ☐ Ich habe Interesse an Ihren Seminaren.
 Bitte Unterlagen zusenden.

11. meine Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift 

Prüfungen / Zulassungen / Brandschutz / Hintergrundwissen




→ Thermografietest

Die thermografische Beurteilung von Gebäuden gibt nützliche Hinweise zum thermischen Zustand des Gebäudes. Bauteile mit unterschiedlichen Wandtemperaturen werden deutlich sichtbar.

Zu sehen ist die Aufnahme mit einer Wärmebildkamera, die auf eine Außenwand gerichtet ist. Das Innendämmsystem **UdiIN RECO**® mit 4 °C Oberflächentemperatur und die ungedämmte Außenwand mit -1,1 °C. Die Thermografie zeigt, wie die Oberflächentemperatur der Außenwände um etwa 5 °C durch die **UdiIN RECO**® Holzfaserdämmung erhöht wird.

Der Raum ist zum Montage- und Messzeitpunkt unbeheizt und zeigt die alleinige Wirksamkeit der Kombinationsdämmplatte **UdiIN RECO**®.



→ Simulationsrechnung über 5 Jahre

In einem Forschungsvorhaben der TU Dresden mit wirksamen physikalischem Feuchteschutz wurde das **UdiFRONT**® **Wärmedämm-Verbundsystem** untersucht. Die Simulation des Feuchteverhaltens im Holzbau mit Direktbeplankung auf Holzständer, bezogen auf 5,5 Jahre, für eine Westwand auf das Klima von Essen mit Schlagregenanteil brachte folgende Ergebnisse: Keine Feuchte in der Dämmung, alle Vorgänge zeigen das kapillare Verhalten des WDVS.

→ Baustoffvergleich

	Dämmsystem UdiFRONT® 60 mm Raumgewinn*: 94 %
	Holzwand 200 mm Raumgewinn*: 80 %
	Ziegelmauerwerk 450 mm Raumgewinn*: 55 %
	Kiesbeton 1.020 mm Raumbedarf 100 %

* gegenüber Kiesbeton

→ Wärmedämmwerte

Die linke Grafik zeigt, wie unterschiedlich ausgewählte Baustoffe vor winterlicher Kälte schützen. Die Holzfaser Dämmsysteme **UdiFRONT**® und **UdiSPEED**® dämmen genau so gut, wie 102 cm Kiesbeton. Bei der Betrachtung von Dämmstoffen untereinander sollte neben den U- und λ -Werten auch die Wärmespeicherkapazität (vergl. Lichtenfelter Experiment) unterschieden werden.

Dämmsystem **UdiFRONT**® bedeutet optimale Raumausnutzung. Je schmäler die Wände, desto geringer ist der Raumverlust.

Beispiel: Identischer U-Wert der Wand mit 36er Hohllochziegel oder Holzständerwand mit 60er **UdiFRONT**® SYSTEM bedeutet im Endeffekt 5,5 m² eingesparte Wohnfläche (Beispielhaus mit 120 m² Grundfläche)



Brandschutz

Im Rahmen der notwendigen Prüfungen zur Europäischen Technischen Zulassung wurde das System **UdiFRONT®** in die Brandklasse B-s2,d0 nach EN 13501-1:2017 + A1:2009 eingestuft. Auf Grund gesetzlicher Umstrukturierungen wurde diese Zulassung nicht verlängert. Die Eigenschaften der Platten als solches sind unverändert.

- kein Entweichen giftiger Gase
- keine undefinierte Brandausbreitung
- selbstständiges Verlöschen
- keine Putzabsprengungen
- es bildet sich eine Verkohlungsschicht


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen

UdiDÄMMSYSTEME, so genannte WDVS (Wärmedämmverbundsysteme) werden baurechtlich in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt oder einer europäischen technischen Bewertung geregelt, weil diese zu den Bauteilen mit Sicherheitsanforderungen zählen.

Die Zulassungen werden bisher für jeweils fünf Jahre erteilt und haben folgenden Inhalt:

- Beschreibung des WDVS und seines Anwendungsbereichs
- Beschreibung der Eigenschaften und der Zusammensetzung aller systemrelevanten Komponenten wie z. B. Dämmstoff, der Putzkomponenten, Anstrich und Zubehör
- Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
- Übereinstimmungsnachweis
- Bestimmungen für Entwurf und Bemessung
- Bestimmungen für die Ausführung
- Übergabeprotokoll für die Bestätigung der ordnungsgemäßen Ausführung

Der Verwendbarkeitsnachweis für einzelne **UdiDÄMMPLATTEN** erfolgt gemäß den Anforderungen der europäischen Norm EN 13171. Darum erfolgt eine Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen. Die Sicherstellung der dauerhaften Qualität der **UdiDÄMMPLATTEN** und **UdiDÄMMSYSTEME** wird durch die Fremdüberwachungen anerkannter Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen erreicht.



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung am DIBt in Berlin

Heizkosten im Griff


Dass Dämmen hilft, Energie einzusparen, ist jedem klar. Aber viele interessiert auch, wann sich so etwas wirklich rechnet. Mit unserem eigens entwickelten Simulationsprogramm ermitteln wir die Amortisation mit dem möglichen Zeitpunkt des Geld-zurück-Effektes. Eine gut geplante und richtig ausgeführte Wärmedämm-Maßnahme rechnet sich bereits nach wenigen Jahren.

ÖKO-TEST vergleicht Ende der Neunziger Jahre 17 Dämmsysteme

Die renommierte Zeitschrift ÖKO-TEST hat in Ihrem Heft 04/99 die Testergebnisse über die Untersuchung von insgesamt 17 verschiedenen Wärmedämm-Verbundsystemen veröffentlicht.

Dabei erreichten nur drei Systeme **das beste Prädikat „Empfehlenswert“**.

Eines davon war **UdiFRONT**.



Beispiel eines alten Gebäudes aus Ziegelmauerwerk mit 100 mm **UdiFRONT® Fassadeindämmung**.

ohne
UdiHOLZFASER
an der Fassade

mit
UdiHOLZFASER
an der Fassade

(Preissteigerung
von 5 % kalkuliert)

Auszug Referenzobjekte – Historische Gebäude


Wasserturm Süptitz bei Leipzig

Baumaßnahme: Vollsanierung 2011

Baujahr: 1890

Gebäudeart: Wohn- und Geschäftshaus

UdiDÄMMSYSTEM: UdiIN RECO 80 und 100 mm innenseitig gedämmt



Alte Wassermühle in Noßdorf bei Cottbus

Baumaßnahme: Vollsanierung 2007

Baujahr: 1624

Geschoßebenen: Teilunterkellerung, 2 Etagen, ausgebautes Dachgeschoss

Gebäudeart: öffentliches Museum / Wohnhaus

UdiDÄMMSYSTEM: UdiIN 60 mm innenseitig gedämmt



Vierseitenhof Aachen – Gutshof

Baumaßnahme: Vollsanierung 2011 - 2013

Baujahr: ca. 1600

Gebäudeart: Wohnhaus und Ausstellung für Moderne Kunst

UdiDÄMMSYSTEM: UdiIN System 60 mm mit UdiMULTI-GRUND



Gotisches Gesellenhaus, neben der Albrechtsburg in Meißen

Baumaßnahme: Totalsanierung mit Innendämmung 2001 -2003

Baujahr: 1501

Gebäudeart: privates Wohnhaus

UdiDÄMMSYSTEM: UdiIN System 60 mm innenseitig gedämmt



Auszug Referenzobjekte – Historische Gebäude

Gründerhaus Margarete Steiff Plüschtierfabrikant in Giengen/ Brenz

Baumaßnahme: Komplettsanierung 2007

Baujahr: 1874

Gebäudeart: heute Museum mit Shop an Fabrik gelegen

UdiDämmysteme innen und außen



nachher



vorher

Krankenhaus Rodewisch

Baumaßnahme: Sanierung Krankenhaus, B9 Erwachsenen-Psychiatrie

Baujahr: 19./20. Jahrhundert

Geschoßebenen: 2

Gebäudeart: denkmalgeschütztes Gebäude aus der Gründerzeit

UdiDÄMMSYSTEM: *Udi*IN RECO 80 mm, 650 m²

Architekt: Dipl.-Ing. Silvio Lux



Auszug Referenzobjekte – Historische Gebäude


Fachwerkgebäude Jägermeister Mast AG in Wolfenbüttel

Baumaßnahme: Totalsanierung mit Innendämmung 1998 - 2001

Baujahr: um 1500

Gebäudeart: Geschäftshaus

UdiDÄMMSYSTEM: UdiIN System 60 und 100 mm innenseitig gedämmt



Hessenpark Neuanspach

Baumaßnahme: Neubau

Baujahr: 2000-2003

Geschoßebenen: 5 Etagen

Gebäudeart: Fachwerk und Holzmassivbauweise

ausgeführte Dämmarbeiten: Holzbau Bode Mackenrode

Dämmstärke: 80 mm

Putzart: Silikat-Kratzputzstruktur und Mineralischer Glattputz



Auszug Referenzobjekte – Historische Gebäude

UdiSUN Deckenheizung 470 m² BV Prof. Dr. Renate Girmes, Magdeburg

Baumaßnahme: Eine Ruine aus dem Jahr 1870 mit den Abmessungen 32 x 12 m wurde 2016 neu aufgebaut

Gebäudeart: Aufstockung erfolgte mit einem Holzrahmenbau, das alte historische Bruchsteinmauerwerk wurde 2016 restauriert

UdiDÄMMSYSTEM: 470 m² UdiSUN Flächenheizung und weitere UdiDÄMMSYSTEME aller Art z.B. 30 mm UdiCLIMATE



Schwanenschlösschen in Freiberg

Baujahr: 1896 Gasthaus, 1972 Abriss, 1998 Neubau nach originaler Bauweise

Geschoßebenen: 2 Etagen

Gebäudeart: Fachwerkneubau

Planer: Architekturbüro Uwe Gerschler

UdiDÄMMSYSTEM: UdiFRONT 80 mm in der Fachwerkausfachung

Putzart: UdiMIRALO stilgerechter Glattputz mit Farbanstrich



Originalbild aus dem 19. Jahrhundert

Die Kammgarnspinnerei in Brandenburg

saniert 2016

Es entstanden 15 luxuriöse Ferien-Lofts

Gebäudeart: markanter Ziegelbau mit denkmalgeschützter Fassade

Baujahr: 1881

Gebäudeart: Geschäftshaus

UdiDÄMMSYSTEM: *Udi*IN RECO 100 mm mit Multigrund und Lehm, innenseitig gedämmt



Medienturm Uckermark

Baumaßnahme: 1899 Der Prenzlauer Wasserturm wurde im Stil der Neogotik 1899 errichtet.

Gebäudeart: 2014 – Ergänzt durch einen zweigeschossigen Anbau, Medienturm des Nordkurier mit Redaktionsräumen des Uckermark-Kurier und dem Fernsehstudio des Uckermark-TV ausgebaut.

UdiDÄMMSYSTEM: *Udi*IN RECO 100 mm

Architekt: Olaf Becker Architekten

Quelle Bilder: Olaf Becker Architekten



Auszug Referenzobjekte – Neubau Holzständerbauweise (Deutschland)



Objekt: Leipzig-Neukiritsch / Sachsen (Holzständerneubau mit UdiFRONT® 60 mm)



Objekt: Berlinschule Bad Nenndorf / Niedersachsen (Massivbauweise mit vorgeständerter Fassade UdiSPEED® 40 mm)



Objekt: Kindertagesstätte Oberursel im Taunus / Hessen (Holzständerneubau mit UdiFRONT® 80 mm)



Objekt: BAUFRTZ München-Eichenau / Bayern (Massivholz mit Holzständerkombination und UdiFRONT® 60 mm)



Referenzobjekte – Europa



Bagnols en Forêt



Frankreich

Passivhaus im Süden

*Udi*RECO 200 mm Fassade gedämmt



Prag



Tschechische Republik

Wohngebäudeerneuerung

*Udi*RECO 200 mm Fassade gedämmt



Luxemburg



Luxemburg

Wohn- und Bürohaus

*Udi*IN RECO 100 mm und *Udi*MULTIGRUND und Kalkglätte



London



Großbritannien

Somerset House

*Udi*FLEX und *Udi*STEAM Dach gedämmt



UNSER SYSTEMSORTIMENT:

für das Dach:

UdiFLEX® SYSTEM

flexibel planen und dämmen für höchste Ansprüche

UdiTOP® SYSTEM

Holzfaserdämmung „zu Ende geDACHT“

für die Fassade:

UdiRECO® SYSTEM

Wärmedämm-Verbundsystem mit intelligentem Untergrundaussgleich

UdiFRONT® SYSTEM

Wärmedämm-Verbundsystem mit 15 Jahren Garantie

UdiSPEED® SYSTEM

effizientes Wärmedämm-Verbundsystem für den Holzbau

für die Innendämmung:

UdiIN® SYSTEM

raumseitiges Dämmsystem mit 15 Jahren Garantie

UdiIN RECO® SYSTEM

raumseitiges Dämmsystem mit integriertem Untergrundaussgleich

UdiIN 2CM® SYSTEM

das schnelle und schlanke Innendämmsystem

für den Innenausbau:

UdiCLIMATE® SYSTEM


Innenausbaudämmplatte mit integrierten Klimakammern

UdiSTEP® SYSTEM

Holzfaser für den Boden

UdiSUN® SYSTEM

Flächentemperierte Carbonbahn für warme Oberflächen



UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Oberfrohnauer Straße 2
09117 Chemnitz

Telefon: +49 (0) 371 - 33 71 38 0

Telefax: +49 (0) 371 - 33 71 38 64

E-Mail: info@udidaemmsysteme.de

Stand April 2023 · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Ältere Fassungen verlieren hiermit Ihre Gültigkeit. © UdiDÄMMSYSTEME GmbH



40 Jahre
Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

Wir beraten Sie gern:

Natürlich dämmen. Das Original

WWW.UDIDAEMMSYSTEME.DE